

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 2553ci

BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4/A3 (SRA3)

VÁŠ PARTNER PRO **BEZPEČNÝ** KANCELÁŘSKÝ **TISK**



S 10,1palcovým displejem pro jednoduché použití a nejnovějším zabezpečením je TASKalfa 2553ci ideálním řešením pro práci s dokumenty. Poskytuje vysoce kvalitní tiskový výstup v živých barvách a s flexibilním přístupem k manipulaci s papírem a možnostmi dokončování tiskových úloh se jedná o kompletní řešení umožňující efektivní způsob tisku, kopírování, skenování nebo i faxování jako všestranný způsob správy dokumentů. Vnitřní komponenty s dlouhou životností zajišťují prvotřídní kvalitu a konzistenci a podniky tak mohou dosáhnout ještě vyšší produktivity, aniž by bylo ohroženo to, co je pro ně nejdůležitější: ochrana jejich obchodních údajů a informací.

- > Až 25/12 stran A4/A3 za minutu černobíle i barevně
- > Vynikající kvalita tisku díky pokročilé technologii barev
- > Uživatelsky přívětivý dotykový displej s velikostí 10.1"
- > Flexibilní možnosti zpracování papíru ve formátech A6 – SRA3 až do kapacity 7150 listů
- > Produktivní možnosti dokončování včetně kompaktního interního sešívacího finišeru
- > Vysoký stupeň vestavěného zabezpečení, včetně šifrování dat, modulu Trusted Platform, Secure Boot a Run Time Integrity Check
- > 4 GB RAM + 32 GB SSD jako standard

 **KYOCERA**

OBCENÉ VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA, HyPAS™ platforma
Displej: 25,6 cm (10,1") barevný kapacitní dotykový displej s možností nastavení úhlu natočení 15° až 90°
Rychlost tisku: až 25/12 stran A4/A3 min. černobíle i barevně, včetně duplexního tisku a duplexního kopírování
Rozlišení tisku: 4800 dpi ekvivalent x 1200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)
Doba zahřívání: přibližně 18 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytištění první strany: přibližně 7,0/9,2 sekundy nebo méně černobíle/barevně
Doba do vytištění první kopie: přibližně 7,4/9,8 sekundy nebo méně černobíle/barevně (DP), 6,4/8,5 sekundy ze skla
Procesor: Freescale QorIQ T1024 (dvojjádrový), 1,0 GHz
Paměť: standardně 4 GB RAM + 32 GB SSD, max. standardně 4 GB RAM + 32 GB SSD + volitelný 320 GB HDD
Standardní rozhraní: USB 3.0 (super rychlostní USB), 4xUSB Host, Gigabit Ethernet
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az, volitelná Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2x eKUIO slot, slot pro volitelný tiskový server nebo pro volitelný fax, slot pro volitelnou Wireless LAN, slot pro volitelnou SD-kartu, NFC
Rozměry (Š x H x V): hlavní jednotka: 602 x 665 x 790 mm
Hmotnost: hlavní jednotka cca 90 kg
Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
 Tisk: 510 W Kopírování: 510 W
 Pohotovostní režim: 50 W Režim nízké spotřeby: 50 W
 Klidový režim: 0,7 W nebo méně
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779 měřená ze vzdálenosti 1m):
 Barevný tisk a kopírování: 48,3 dB(A)
 Pohotovostní režim: 35 dB(A)
Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE
 Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita:
 Víceúčelová přihrádka na 150 listů, 52–300 g/m² (banner 136–163 g/m²), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), uživatelský formát (98x148 mm až 297x457,2 mm), banner max. 304,8 x 1220 mm; 2x univerzální zásobník na 500 listů, 52–300 g/m², horní zásobník A6R až A4R, spodní zásobník A6R až SRA3
 Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 7150 listů formátu A4
Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m²
Výstupní kapacita: standardně 500 listů potiskem dolů, max. výstupní kapacita 4300 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyky: PRESCRIBE
Tiskové jazyky: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk a Open XPS
Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, UNIX LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty / Čárové kódy: 93 obrysových fontů (PCL), 136 fontů (KPDL3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů a dvou rozměrných čárových kódů (PDF-417)
Funkce pro tisk: přímý tisk šifrovaného PDF, IPP tisk, tisk e-mailů, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh
Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Airprint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google Cloud Print

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3 / Ledger
Souvisele kopírování: 1–9999
Zoom: 25–400 % v 1% kročích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení
Expoziční módy: automatický, ruční: 16 kroků
Kvalita obrazu: text + foto, text, foto, diagram/mapa
Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakované kopírování, číslování stran, režim přebalu, kopírování bookletů, přerušování kopírování, funkce přetisku, posun okrajů, automatická změna zásobníku, přeskočení prázdných stran, kopírování ID karet

SKENOVAČÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, skenování do dokumentové složky, síťové rozhraní TWIN, WIA/WSD sken
Rychlost skenování: (A4, 300 dpi, duplex, s DP-7130) 180 originálů za minutu, černobíle i barevně
Rozlišení skenování: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 256 odstínů pro každou barvu
Max. velikost originálu: A3 / Ledger
Typy originálů: text, foto, text + foto, tenký text / jemná linka, optimalizované pro OCR
Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifrované PDF, vysoko komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, prohlédávací PDF (volitelně), soubory MS Office (volitelně)

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: max. 33,6 kbps
Přenosová rychlost: max. 3 sekundy (JBIG)
Rychlost skenování: 2 sekundy nebo méně
Max. velikost originálu: A3, banner až do 1600 mm
Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH
Funkce: síťový fax, otočení vysílaného obrazu, otočení přijímaného obrazu, šifrované vysílání i příjem, duplexní příjem faxu, příjem z paměti, poštovní schránka, vzdálená diagnostika, vysílání a příjem na dotaz, všesměrové vysílání, volitelný internetový fax, duální fax s druhým fax systémem 12

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 5 % pokrytí formátu A4.
Zásobník toneru TK-8345K: černý toner na 20 000 stran
Zásobník toneru TK-8345C, TK-8345M, TK-8345Y: azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 12 000 stran
Odpadní nádoba na toner WT-8500: 40 000 listů (při 5 % pokrytí černobíle/barevně v poměru 7:3)
Sponkové zásobníky:
SH-10 5000 x 3 pro DF-7100, DF-7120, BF-730
SH-12 5000 x 3 pro DF-7110

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém 12
Internet Fax Kit (A)
Rozšiřující skenovací kit (A): Skenování do prohlédávacího PDF (vestavěné OCR), převod do PDF nebo MS Office (docx, xlsx, pptx)
Podavač originálů DP-7100: (reverzní), 140 listů, 35–160 g/m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex), A6R–A3, banner až do 1900 mm
Podavač originálů DP-7110: (jednoduchodové duplexní skenování), 270 listů, 50–80 g/m², 35–220 g/m² (sim-

plex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–A3, banner až do 1900 mm
Podavač originálů DP-7120: (reverzní), 50 listů, 45–160 g/m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex), A5R–A3, banner až do 1900 mm

Podavač originálů DP-7130: (jednoduchodové duplexní skenování s ultrazvukovým senzorem), 270 listů, 50–80 g/m², 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–A3, banner až do 1900 mm
Odkládací přihrádka pro dokumenty DT-730(B)
Zásobník papíru PF-7100: 2x500 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3 (320 x 450 mm)
Zásobník papíru PF-7110: 2x1500 listů, 52–300 g/m², A4, B5, Letter

Postranní A4 zásobník papíru PF-7120: 3000 listů, 60–300 g/m², A4, B5
Interní sešivací finišer DF-7100
 Max. 500 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 Sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích
Sešivací finišer DF-7110 + AK-7110:

Hlavní přihrádka: max. 4000 listů A4 (3000 listů s připojenou jednotkou BF-730), 52–300 g/m², A6R–SRA3
 Vedlejší přihrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 Sešívání až 65 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích
Sešivací finišer DF-7120 + AK-7110:

Hlavní přihrádka: 1000 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 Sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů SRA3 ve 3 pozicích
AK-7110 sešivací jednotka pro použití DF-7110 a DF-7120: 100 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3. Jednotka AK-7100 je vyžadována při použití finišeru.

Děrovač jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-7120 a DF-7110: 2 otvory/4 otvory/švédský typ, 60–256 g/m², A5R–A3
Poštovní třídící MT-730(B) pro DF-7110: 7 zásobníků po 100 listech A4, 50 listů A3/B4, 60–163 g/m²
Brožurovací a skládací jednotka BF-730 pro DF-7110: Skládání na polovinu: 16 listů (64 stran, 60–90 g/m²)
 Skládání bez sešívání: max. 5 listů (60–90 g/m²)
 Skládání na třetiny: 60–105 g/m², A4R
 Skládání více listů na třetiny: 5 listů (60–90 g/m²), 3 listy (91–105 g/m²)

Oddělovač úloh JS-7100: Interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů, 52–300 g/m², A5R–SRA3
PH-7120: interní děrovač jednotka pro interní sešivací finišer DF-7100
PH-7130: interní děrovač jednotka pro interní sešivací finišer DF-7100/švédský typ

Banner guide 10: Podavač bannerů, 10 listů
HD-12: HDD 320 GB
Držák klávesnice 10
NK-7120 numerická klávesnice
USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B): podpora pro různé autentifikační klíče. Držák karet jako standard.
UG-33 AC: podpora ThinPrint
UG-34 AC: emulace (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

IB-35: rozhraní Direct Wi-Fi
IB-50: Gigabit Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)
Kryt skenovacího skla (E)
CB-7100W: Dřevěná skříňka
CB-7110M: Kovová skříňka

TECHNICKÉ PARAMETRY
 Celková životnost stroje: 1.800.000 stran nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.
 Životnost válce: 200.000 stran
 * Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA
 Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.



KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
 tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
 tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

TASKalfa 2553ci – Česky – Společnost KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.