

# Intuitivní, spolehlivý a všestranný partner pro každou kancelář

Navržena pro provoz v dynamickém pracovním prostředí při zajištění konzistentní produktivity. TASKalfa 2554ci je jedním z nejspolehlivějších produktů v oboru, která vyniká díky špičkovému zabezpečení a inteligentním funkcím, jenž Vám pomohou soustředit se na to, na čem záleží. Díky 10,1" dotykové obrazovce a nově navrženému, jednoduchému a intuitivnímu uživatelskému rozhraní je ovládání zařízení velice jednoduché.

**TASKalfa 2554ci****Barevná multifunkční tiskárna  
formátu A3****25/25 stran A4/min. (barevně/čb.)****Rozlišení 4,800 x 1,200 dpi**

## Specifikace

### OBEČNÉ VLASTNOSTI

KYOCERA barevná multifunkční tiskárna s platformou HyPAS™  
**Ovládací panel:** 25,6 cm (10,1") barevný kapacitní dotykový displej s možností nastavení úhlu natočení 15° až 90°  
**Rychlost tisku:** Až 25/12 stran A4/A3 za minutu, Duplexní tisk/kopírování až 24 stran A4 za minutu  
**Rozlišení:** 4800 dpi ekvivalent x 1200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)  
**Doba zahřívání:** 18 sekund od zapnutí nebo méně  
**Doba do vytištění první strany:** 7/9.2 sekund nebo méně černobíle/barevně  
**Doba do vytištění první kopie:** 7.4/9.8 sekund nebo méně černobíle/barevně (DP), 5.3/7.0 sekund nebo méně černobíle/barevně (ze skla)  
**Procesor:** ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz  
**Paměť:** Standardně 4GB, 32GB SSD, volitelně 320GB nebo 1TB  
**Standardní rozhraní:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az), volitelně Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO slot pro volitelný tiskový server nebo pro volitelný fax systém, slot pro volitelnou Wireless LAN, Slot pro volitelnou SD kartu, NFC tag  
**Rozměry (Š x H x V):** 602 mm x 665 mm x 790 mm  
**Hmotnost:** přibližně 90 kg  
**Napájecí soustava:** AC 220–240 V, 50/60 Hz  
**Spotřeba energie:** Tisk: 450W; Kopírování: 450W; Pohotovostní režim: 40 W; Klidový režim: 0.5 W  
**Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779 ve vzdálenosti 1m)**  
Kopírování/Tisk: 67.0 dB(A) při barevném tisku, Pohotovostní režim: 35 dB(A)  
**Bezpečnostní certifikáty:** TÜV/GS, CE. Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

### ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální floučiny papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.  
**Vstupní kapacita:** Víceúložková příhrádka na 150 listů, 52 - 300g/m<sup>2</sup> (Banner 136–163 g/m<sup>2</sup>), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Banner max. 304.8 x 1,220 mm, Univerzální příhrádka na 2 x 500 listů, 52 - 300g/m<sup>2</sup>, Vrchní příhrádka: A6R až A4R, spodní příhrádka A6R až SRA3, Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 7,150 listů A4  
**Duplexní jednotka:** 60 až 256 g/m<sup>2</sup>, SRA3 až A6R  
**Výstupní kapacita:** Standardně 500 listů potiskem dolů, max. výstupní kapacita 5,000 listů

### TISKOVÉ FUNKCE

**Řídící jazyky:** PRESCRIBE  
**Tiskové jazyky:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), přímý tisk PDF, přímý tisk XPS a OpenXPS Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, MAC OS X Version 10.9 nebo vyšší, Unix, Linux, a také další operační systémy dle požadavků  
**Fonty/Čárové kódy:** 93 proměnných fontů (PCL), 136 fontů (KPDL 3), 4 fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF 417)  
**Tiskové funkce:** přímý tisk šifrovaných PDF 2.0, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh, super rozlišení  
**Podpora mobilního tisku:** AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi

(volitelně), MyPanel a aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android

### KOPÍROVACÍ FUNKCE

**Maximální velikost originálu:** A3/Ledger  
**Souvislé kopírování:** 1 – 9,999  
**Zoom:** 25 – 400 % v 1 % krocích  
**Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení:** 5 hodnot zmenšení/5 hodnot zvětšení  
**Expoziční módy:** manuální: 17 kroků  
**Kvalita obrazu:** Text + Foto, Foto, Text, Diagram/Mapa  
**Digitální funkce:** vícenásobné kopírování, elektronické řídění, Zv1, 4v1, opakování obrazu, číslování stran, režim přebalu, kopírování přebalu, přerušování kopírování, překrytí pomuláfe, posun okrajů, automatická změna zásobníku, přeskokování prázdných stran, kopírování ID karet, Odstranění/zvýraňování ručně psaného textu

### SKENOVACÍ FUNKCE

**Funkce:** skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB 3.0, skenování na USB Host, skenování do schránky, síťový TWIN, WSD skenování (WIA síťový ovladač)  
**Rychlost skenování:** 200 obrazů za minutu (300 dpi, A4, oboustranně, s DP-7160/7170)  
**Rozlišení skenování:** 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odstínů/barva  
**Maximální velikost originálu:** A3, Ledger  
**Typy originálů:** Text, foto, text + foto, tenký text / tenká linka, optimalizováno pro OCR  
**Typy souborů:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifrované PDF, vysoké komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, prohlédavatelne PDF (volitelně), formáty MS Office (volitelně)

### FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

**Kompatibilita:** ITU-T Super G3  
**Rychlost modemu:** Max. 33.6 kbps  
**Přenosová rychlost:** Méně než 3 sekundy (IBIG)  
**Rychlost skenování:** 2 sekundy nebo méně  
**Maximální velikost originálu:** A3/Ledger, Banner: 1600mm  
**Metoda komprese:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Funkce:** síťový fax, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, příjem do paměti, mailbox, vzdálená diagnostika, všesměrové vysílání, volitelný Internet- fax, duální fax s druhým Fax system 12

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 5% pokrytí formátu A4  
**Zásobník toneru TK-8365K:** mikrojemný černý toner na 25,000 str. A4  
**Zásobníky toneru TK-8365C, TK-8365M, TK-8365Y:** mikrojemný azurový, purpurový, žlutý toner na 12,000 stran A4  
**Sponkové zásobníky:**  
SH-10: 3x 5000 sponek pro BF-730, DF-7100, DF-7120  
SH-12: 3x 5000 x 3 sponek pro DF-7140  
**Odpadní nádobka na toner WT-8500:** 40,000 stran (při 5% pokrytí černobíle/barevně v poměru 7:3)

### VOLITELNÉ DOPLŇKY

**Faxový Systém 12**  
**Internet Fax Kit (A) AC**  
**Scan Extension Kit (A) AC:** Skenování do prohlédavatelného PDF (vestavěné OCR), převod do PDF nebo MS Office (docx, xlsx, pptx)  
**Podavač originálů DP-7140:** (reverzní), 50 listů, 45–160 g/m<sup>2</sup> (jednostranně), 50–120 g/m<sup>2</sup> (duplexně), A5R – A3, Banner až 1,900 mm  
**Podavač originálů DP-7150:** (reverzní), 140 listů, 35–160 g/m<sup>2</sup> (jednostranně), 50–120 g/m<sup>2</sup> (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900 mm  
**Podavač originálů DP-7160:** (jednoprůchodový), 320 listů, 50 - 80

g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (jednostranně), 50–220 g/m<sup>2</sup> (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900 mm  
**Podavač originálů DP-7170:** (jednoprůchodový s ultrazvukovým senzorem), 320 listů, 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (jednostranně), 50–220 g/m<sup>2</sup> (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900mm  
**Odkládací příhrádka pro dokumenty DT-730(B)**  
**Postranní zásobník papíru PF-7120:** 3,000 listů, A4, 60–300 g/m<sup>2</sup>  
**Zásobník papíru PF-7140:** 2 x 500 listů, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3  
**Zásobník papíru PF-7150:** 2 x 1,500 listů, A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter  
**Interní sešivací finišer DF-7100:** 500 listů A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích  
**Sešivací finišer DF-7120:** 1,000 listů A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích  
**Sešivací finišer DF-7140:** hlavní příhrádka 4,000 listů A4, vedlejší příhrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, sešívání až 65 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích  
**AK-7110:** Propojovací kit pro DF-7120 a DF-7140: 100 listů, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3. Nutný pro připojení uvedených finišerů.  
**Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-7120 a DF-7140:** 2 otvory/4 otvory/švédský typ, 45–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3  
**Špičkový třídič MT-730(B) pro DF-7140:** 7 zásobníků po 100 listech A4, 50 listů A3/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>  
**Brožurovací a skládací jednotka BF-730 pro DF-7140:** Skládání na polovinu: 52–256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R, Brožura: Max. 20 listů (64 stran, 60–90 g/m<sup>2</sup>), Skládání bez sešívání: Max. 5 listů (60–90 g/m<sup>2</sup>) Skládání listů na třetiny: Max 5 listů (60–120 g/m<sup>2</sup>, A4R), Skládání více listů na třetiny: 5 listů (60–90 g/m<sup>2</sup>), 3 listy, (91–120 g/m<sup>2</sup>)  
**Oddělovač úloh JS-7100:** interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3  
**Oddělovač úloh JS-7110:** interní oddělovač úloh s kapacitou 250 listů, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R – SRA3  
**Interní děrovací jednotka PH-7120 pro DF-7100**  
**Interní děrovací jednotka PH-7130 pro DF-7100:** švédský typ  
**HD-15:** HDD 320 GB  
**HD-16:** HDD 1 TB  
**Numerická klávesnice NK-7120**  
**UG-33 AC:** podpora ThinPrint  
**UG-34 AC:** emulace (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ LinePrinter)  
**USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B) AC**  
**IB-37:** bezdrátové síťové rozhraní (USB: 5GHz/2.4GHz)  
**IB-38:** bezdrátové síťové rozhraní (USB: 2.4GHz)  
**IB-50:** Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT  
**IB-51:** bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)  
**Kryt skenovacího skla Platen cover Type (E)**  
**CB-7200W:** dřevěný podstavný stůlek  
**CB-7210M:** kovový podstavný stůlek

### TECHNICKÉ PARAMETRY\*

Celková životnost stroje: 1 800 000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.  
Životnost válce: 200.000 stran  
\*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd

### ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

### KYOCERA LIFE

Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.

TASKalfa 2554ci je vyrobena z extrémně odolných komponent, které zaručují efektivní a spolehlivý provoz i v tom nejnáročnějším prostředí. TASKalfa 2554ci poskytuje maximální efektivitu a flexibilitu při současném zajištění minimálního dopadu na životní prostředí.

HyPAS™



Váš partner KYOCERA

JANUARY2021DSTASKALFA2554CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.  
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika  
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:  
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko  
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz

Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.