

KOMPAKTNÍ, SNADNO POUŽITELNÁ ČERNOBÍLÁ ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A4 URČENÁ PRO HLADKÝ TISK NA MENŠÍCH PRACOVÍŠTÍCH.

Kompaktní a snadno použitelná černobílá multifunkční zařízení pro formát A4 poskytující základní kancelářské funkce, plynulý uživatelský zážitek a vysokou rychlost tisku a skenování.

Řada imageFORCE 1440



ZVÝŠENÁ PRODUKTIVITA

Pracujte efektivně a šetřete čas díky vysokým rychlostem tisku a skenování. Rychlé zahřívání přístroje a rychlý tisk zaručují, že získáte potřebný výstup jen za několik sekund.

JEDNODUCHÉ POUŽÍVÁNÍ

Intuitivní uživatelské rozhraní a kód QR, které uživatele navedou do online návodu, pomáhají zajistit plynulost tisku a skenování. Provádění údržby je zjednodušeno díky použití tonerové kazety typu „vše v jednom“, a kompaktní velikost zařízení znamená, že můžete bez problémů tisknout i v malých kancelářích.

ROBUSTNÍ ZABEZPEČENÍ

Udržte své dokumenty, zařízení a síť v bezpečí pomocí pokročilého zabezpečení, které je navrženo pro zjednodušení ochrany. Nástroj Security Settings Navigator pomáhá minimalizovat potřebu podpory IT.

ZLEPŠETE UDRŽITELNOST

Vědomě podpořte ochranu životního prostředí pomocí zařízení vyrobených z recyklovaných plastů. Nízká spotřeba energie také znamená nižší uhlíkovou stopu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

HLAVNÍ JEDNOTKA	
Typ zařízení	Černobílé multifunkční laserové zařízení A4
Základní funkce	1440F: Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování 1440: Tisk, kopírování, skenování a odesílání
Procesor	Jednojádrový procesor s frekvencí 1,2 GHz
Ovládací panel	5" barevná dotyková obrazovka LCD
Paměť	RAM: 1,0 GB
Úložiště	eMMC 4 GB
Rozhraní pro připojení	Síť Standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OSTATNÍ Standardně: USB 2.0 (hostitelské) x2, USB 2.0 (zařízení) x1 volitelně: Rozhraní pro řízení kopírování
Kapacita zásobníku papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 250 listů 1x víceúčelová přihrádka s kapacitou 100 listů 1x zásobník papíru na 550 listů Maximálně: 900 listů (s přídavným podavačem papíru AH1 (Cassette Feeding Module-AH1))
Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m²)	150 listů
Podporované typy médií	Víceúčelová přihrádka: tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, štitky, hlavičkový papír, obálky Zásobník papíru: tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, hlavičkový papír
Podporované velikosti médií	Víceúčelová přihrádka: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6, B5, Vlastní velikost: 76,2 x 127,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Obálky: COM10 č. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Vlastní velikost obálek: 76,2 x 127,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Zásobník papíru: Standardní velikosti: A4, A5, A5R, A6, B5 Vlastní velikost: 105,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Podporované gramáže médií	Víceúčelová přihrádka: 60 až 199 g/m² Zásobník: 60 až 120 g/m² Oboustranný tisk: 60 až 120 g/m²
Doba zahřívání	14 sekund nebo méně Z režimu spánku: 4 sekundy nebo méně
Rozměry (Š x H x V)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Prostor pro instalaci (Š x H)	689 mm x 1 081 mm
Hmotnost* * včetně běžného toneru	1440F: Přibližně 17,2 kg 1440: přibližně 17,2 kg
SPECIFIKACE TISKU	
Rychlost tisku (černobíle a barevně)	Jednostranně: až 40 str./min (A4), až 42 str./min (A5R), až 65,4 str./min (A5) Oboustranně: až 33,6 str./min (A4)
Rozlišení tisku (dpi)	Až 1 200 x 1 200
Jazyk PDL (Page-Description Language)	Standardně: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.
Přímý tisk	Podporované typy souborů: PDF, TIFF/JPEG (z paměti USB)
Tisk z mobilních zařízení a cloudu	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Standardní tisk operačního systému	Android, Windows® 10, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 nebo novější), iOS, iPadOS
Písmo	PS písmo: 136 Roman PCL písmo: 93 Roman, písmo čárových kódů*1 *1 Je vyžadována volitelná sada pro tisk čárových kódů – D1 (Barcode Printing Kit-D1).
Funkce tisku	Zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, snížená spotřeba toneru, tisk plakátů, datum tisku

Řada imageFORCE 1440

Operační systém	UFR II: Windows® 10, 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Server 2025, macOS (10.15 nebo novější) PCL: Windows® 10, 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Server 2025 PS: Windows® 10, 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Server 2025, macOS (10.15 nebo novější) PPD: Windows® 10, 11, macOS (10.15 nebo novější) K lednu 2025
SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ	
Rychlost kopírování (černobíle a barevně)	Jednostranně: Až 40 str./min (A4) Oboustranně: Až 33,6 str./min (A4)
Doba vytištění první kopie (A4, černobíle/barevně)	Přibližně 6,1 sekund nebo méně
Rozlišení kopírování (dpi)	600 x 600
Vícenásobné kopie	Až 999 kopií
Hustota kopírování	Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
Zvětšení	Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %)
Funkce kopírování	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle oblasti, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, oboustranný originál, třídění, N na 1, ostrost, vymazání rámečku, kopírování průkazů totožnosti, kopírování cestovních pasů, barevný režim, rezervní kopie
SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ	
Typ	Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů [oboustranné na oboustranné (automatické)]
Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)	až 50 listů
Přípustná gramáž papíru pro podavač dokumentů	Gramáž médií pro podavač dokumentů: 50 až 105 g /m²
Podporované velikosti médií	Velikost pro skenování na skle: až 215,9 x 297 mm Velikost médií pro podavač dokumentů: A4, A5R, A6, B5 Uživatelská velikost: 48,0 x 85,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Rychlost skenování (obr./min: A4)	Odesílání (300 x 300 dpi): Jednostranné skenování: 50 (černobíle), 40 (barevně) Oboustranné skenování: 100 (černobíle), 80 (barevně) Kopírování: Priorita rychlosti skenování (300 x 600 dpi: výchozí) Jednostranné skenování: 40 Oboustranné skenování: 80 Priorita kvality obrazu (600 x 600 dpi) Jednostranné skenování: 20 Oboustranné skenování: 40
Rozlišení skenování (dpi)	600 x 600
Specifikace skenování řízeného z počítače	ScanGear MF a MF Scan Utility pro TWAIN a WIA Podporované operační systémy: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 K červnu 2025
Metoda skenování	Skenování typu Push, skenování typu Pull, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do cloudových služeb (Knihovna aplikací / uniFLOW)
SPECIFIKACE FUNKCE SEND	
Cílové umístění	Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, poštovní schránka Volitelně: Super G3 FAX, IP Fax * Dostupný způsob ověřování OAuth 2.0 pro Microsoft 365 a Google Workspace.
Adresář	LDAP (50) / místní (300) / rychlá volba (281)
Komunikační protokol	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3
Formát souborů	TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlédavatelny, PDF/A-1b, vektorizace a vyhlazování, šifrovaný, podpis zařízení, Podpis uživatele)
Univerzální funkce pro odesílání (SEND)	Výběr typu předlohy, oboustranný originál, úprava sytosti, ostrost, náhled, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vyslání, původní orientace obsahu, vynechání prázdných originálů



TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageFORCE 1440

SPECIFIKACE FAXU	
Maximální počet připojených linek	1
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlišení (dpi)	400 x 400 (ultrajemné), 200 x 400 (velmi jemné), 200 x 200 (jemné), 200 x 100 (normální)
Velikost pro odesílání/přijem	Odesílání: A4, A5R*, A6*, B5* Přijem: A4, A5, A5R, B5 *Odesláno ve formátu A4
Paměť faxu	Až 512 stran (90 úloh)
Rychlé volby	Max. 281
Skupinové volby / příjemci	Max. 299 předvoleb
Sekvenční vysílání	Max. 310 adres
Zálohování paměti	Ano
Faxové funkce	Jméno odesílatele (TTI), přímé odesílání, náhled, hlášení o vysílání, sekvenční vysílání

SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ	
Správa ověření a přístupu	Ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online / uniFLOW* (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN) *1 Volitelné
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, zabezpečený tisk pomocí uniFLOW*), zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení), zabezpečení odesílání dat (omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, bezpečnostní ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odesílání z historie) *1 Volitelný
Zabezpečení sítě	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), ověřování IEEE802.1X, SNMPv3, funkce brány firewall (filtrování adres IP / MAC), podpora WPA3 (Wi-Fi), povolení / zakázání (síťových aplikací, vzdáleného uživatelského rozhraní, rozhraní USB), oddělení faxu G3 od sítě LAN, oddělení portů USB od sítě LAN
Zabezpečení zařízení	Funkce skrytí protokolu úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení s ověřením systému při zapnutí (NIST SP800-193: Ochrana), kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení a odolnosti firmwaru platformy s automatickou obnovou systému (NIST SP800-193: Obnova)
Správa zařízení a audit	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), nastavení zásad zabezpečení

SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost / bez kondenzace)
Zdroj napájení	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Příkon	Maximálně: přibližně 1 280 W Při tisku: přibližně 480 W Režim spánku: přibl. 0,9 W Typická spotřeba elektrické energie: 0,32 kWh/týden (230 V) Podrobné informace o regulaci Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Hladiny hluku	Akustický tlak: Při provozu: 53 dB Pohotovostní režim: Neslyšitelný Zvukový výkon: Při provozu: Oboustranně 68 dB / jednostranně 67 dB Pohotovostní režim: Neslyšitelný
Standardy	Certifikát Blue Angel
SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY	
Toner	TONER T13 (10 600 stran*) *Na základě normy ISO/IEC 19752

SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ	
Sledování a vytváření zpráv	uniFLOW Online
Nástroje dálkové správy	Služba monitorování iW Enterprise Manager Console
Skenovací software	ScanGear MF a MF Scan Utility
Nástroje pro optimalizaci	Nástroj pro konfiguraci ovladače Canon Knihovna aplikací

VOLITELNÉ ZDROJE PAPIŘU	
Jednotka podavače papíru AH1	Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m²) Typ papíru: Tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, hlavičkový papír Velikost papíru: A4, A5, A5R, A6, B5 Vlastní velikost: 105,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Hmotnost papíru: 60 až 120 g/m²

HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Jiné druhy tisku	Sada pro připojení čtečky MiCard B1 (MiCard Attachment Kit-B1)

MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ	
Zabezpečení dat	Sada Send PDF Security Feature Set-E1 (Send PDF Security Feature Set-E1)

SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE	
Tiskové příslušenství	Sada pro tisk čárových kódů E1E (Barcode Printing Kit-E1E)
Systémové příslušenství	Sada rozhraní pro optimalizaci tisku C1 (Copy Control Interface Kit-C1)
Faxové příslušenství	Souprava TEL 6 Long Cord* (telefonní souprava) *K dispozici pouze pro model 1440F.

Řada imageFORCE 1440



Certifikace a kompatibilita



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
Canon-Europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V. 2025